

werkplan

bauprojekt: 1023 neubau mfh ii, staatsstrasse, parzelle 337, 9464 rüthi
baufirma: ortsgemeinschaft rüthi, herr Präsident daniel bösch, staatsstrasse 127, 9464 rüthi
architekt: goldi-eggerberger ag, dipl. arch. hof fh, bahnhofstrasse 15a, 9450 altstätten
baugenieur: rkl ingenieurbüro ag, dipl. ing. f. hoch- und tiefbau, staatsstrasse 78, 9464 rüthi
elektroingenieur: projekt ag, ingenieurbüro, elektraweg 7, 9435 heerbrugg
hkk-ingenieur: sonderegger heizungsplanung ag, im rosenbäumli 1, 9450 lüdingen
sanitäringenieur: sonderegger heizungsplanung ag, im rosenbäumli 1, 9450 lüdingen

plan 1023 31w5 erdgeschoss

1:50

plandaten: gröss 126.89 / gezeichnet 05.06.13 pg / freigabe pg
ergänzungen, Änderungen zu letzter planversion:
w2 03.09.12 bauphysik / nasszellen spitex / wc b6 / treppenlauf / masse lifttüre / ergänzungen
gewerbe c
w3 14.11.12 lage laubab spitex 00.b5 / innenwände spitex / neu 2 stahlstützen bei treppenlauf /
raum 00.b8 und 00.c5 ohne thermalelemente / stören, rollen
w4 22.04.13 einstellungen verglasungen gewerbe a / masse teeküche gewerbe a
w5 05.06.13 wc h 00.c2 leichtbauwand neu 20 cm / anpassungen leichtbauwände gewerbe b / neu
leichtbauwände gewerbe c



zertifiziert gem en iso 9001 internet: www.geag.ch e-mail: info@geag.ch

± 0.00 = 430.63 müm = ok fertig boden erdgeschoss

die masse sind vom unternehmer am bau zu kontrollieren.
unstrimmigkeiten sind der bauleitung sofort zu melden!
für schäden aus nichtbeachtung haftet der unternehmer.

nicht vermaasste bauteile oder objekte dürfen
nicht aus den plänen gemessen werden!

die türhöhen verstehen sich ab ok. höherem
boden resp. ok. fertige schwelle bis ok. roh türsturz!

die fensterhöhen verstehen sich ab ok. fertig
fensterbank bis ok. roh fenstersturz!

für die genaue lage und verleierte der bestehenden werk-
leitungen übernimmt das architekturbüro keine haftung.
die leitungen sind den plänen der werke zu entnehmen.
wo notwendig sind die verleitungen zu sondieren.

	ortbeton		leichtbau / gis wand sanitär
	beton vorfabriziert		aussenisolation
	backstein 17.5 cm		wärmedämmung / schichtex
	backstein 15 cm		afs amt für feuerschutz der gemeinde rüthi
	backstein 12.5 cm		bauphysik generell gilt: innen dampfdichte abdichtung aussen dampfdichte abdichtung
	kalksandstein		

ok fertig geschossboden

30.00 dachgeschoss	fb + 899	= 439.62 müm
20.00 2.obergeschoss	fb + 610	= 436.73 müm
10.00 1.obergeschoss	fb + 329	= 433.92 müm
00.00 erdgeschoss	fb + 000	= 430.63 müm
01.00 untergeschoss	fb - 292	= 427.71 müm

alle gemauerten wände ab erdgeschoss auf wandlagger stellen
(2 bis 3 cm breiter als roh wand)
typ wandlagger:
stauffer nuova w1 oder hbt isol isonova hs oder isonova ns

alle tragenden wände ab erdgeschoss mit deckenlager:
pronovo 1073 / 3.2 mm

parzelle 334

parzelle 337

parzelle 333

parzelle 338

